



Kondygnacja	NR pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.
PARTER	0.01	HOL	24.2
	0.02	LOKAL USŁUGOWY NR 3	17.3
	0.03	LOKAL USŁUGOWY NR 4	26.4
	0.04	WC MĘSKIE	9.8
	0.05	WC DAMSKIE	5.0
	0.06	SZATNIA MĘSKA WC	10.9
	0.07	SZATNIA DAMSKA Z WC	11.3
	0.08	POKOJ SOCJALNY	9.2
	0.09	BIURO KOMENDANTA	14.8
	0.10	WINDYKACJA - KASA	18.7
	0.11	CERK	9.8
	0.12	BIURO STRAŻNIKÓW MIEJSKICH	25.0
	0.12a	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	4.5
	0.13	SERWEROWNIA	27.0
	0.14	INFORMATYK	17.5
	0.15	MAGAZYN	8.5
	0.16	BAP	24.9
	0.17	BOKS NA ROWERY	14.7
	0.18	LOKAL USŁUGOWY NR 1	26.9
	0.19	LOKAL USŁUGOWY NR 2	15.2
	0.20	KOMUNIKACJA	109.2
	0.20a	KOMUNIKACJA	11.1
	0.20b	KOMUNIKACJA	11.4
	0.20c	KOMUNIKACJA	14.3
0.20d	KOMUNIKACJA	2.8	
0.20e	PRZEDSIÓNEK	2.7	
0.21	PRZEDSIÓNEK	26.8	
0.22	KOMUNIKACJA	33.7	
0.22a	PRZEDSIÓNEK	3.7	
0.23	LOKAL USŁUGOWY NR 5A	11.9	
0.24	LOKAL USŁUGOWY NR 2	24.5	
0.25	LOKAL USŁUGOWY NR 6A	129.2	
0.26	SZATNIA	5.9	
0.27	WC damskie	4.9	
0.28	WC MĘSKIE	7.7	
0.29	KOMUNIKACJA	32.5	
0.30	PRZEDSIÓNEK	6.5	
0.31	LOKAL USŁUGOWY NR 6B	5.4	
0.32a	KŁATKA SCHODOWA	26.3	
0.33	LOKAL USŁUGOWY NR 7	69.4	
0.34	MAGAZYN	2.9	
0.35	WC	4.6	
0.36	WC	4.6	
0.37	CZYTALNIA Z SALĄ SPOTKAN	151.2	
0.38	DZIAŁ DLA DZIECI	70.0	
0.39	KOMUNIKACJA	26.0	
0.40	PRZEDSIÓNEK	6.4	
0.41	CZYTALNIA INTERNETOWA	23.7	
0.42	MAGAZYN	5.5	
0.42a	KŁATKA SCHODOWA	26.3	
0.43	ROZDZIAŁNIA ENERGETYCZNA	4.3	
0.43	WC DAMSKIE	9.1	
0.44	WC MĘSKIE	8.2	
0.45	POM. SOCJALNE	6.2	
0.46	KŁATKA SCHODOWA	18.4	
			1 203.8 m²

LEGENDA

- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA, docieplona styropianem gr. 15 cm z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E24 klasy 20, mur grubości 24 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E24 klasy 20, mur grubości 24 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E18A klasy 20, mur grubości 18 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E12 klasy 15, mur grubości 12 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E8 klasy 15, mur grubości 8 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA Knauf na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną z dwuwarstwową okładziną z płyt gipsowo-kartonowych
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA Knauf w klasie odporności ogniowej REI60 na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną z dwuwarstwową okładziną z płyt gipsowo-kartonowych
- podciągi
- słupy żelbetowe
- odwodnienie liniowe
- zawór czerpalny ze złączką do węży
- wpust
- hydrant HP25
- wentylacja grawitacyjna wspomagana
- balustrada szklana wewnętrzna mocowana punktowo
- wc montowane na stelażu podtytkowym
- wc dla osób niepełnosprawnych montowane na stelażu podtytkowym

NADZOR I AUTORYZACJA: BIURO ARCHITECTURALNE ARCHidea
 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHidea
 ul. ul. Wesołości 10b 72-500 Miejskiy Stawak
 tel. (0) 11 812 19 48; 604 276 461
 FAX: (0) 11 812 19 48
 PROJEKT BUDOWLANY ANEKS NR 2
 DATA: LISTOPAD 2020